

TASKI®

Diversey

**Oferta maszyn
TASKI by Diversey**

Diversey™
for a cleaner, healthier future™

TASKI® vento 8

Zupełnie nowy odkurzacz sieciowy



Numer SKU: 7514390

Wielofunkcyjny uchwyt

Kształt poręcznego uchwytu łączy wiele funkcji, min.: intuicyjny mechanizm otwierania, ergonomiczne włączanie/wyłączanie urządzenia stopą i poręczne zwijanie przewodu.

Bardzo wysoka jakość ssania

Urządzenie wykorzystuje główny system filtrowania składający się z nowej, jednorazowej, fizelinowej torby, tkaniny filtrującej, filtra chroniącego silnik oraz opcjonalnie filtra zewnętrznego. Powoduje to znacznie ulepszoną jakość ssania jak również dłuższą żywotność silnika.

Łatwość w prowadzeniu

Dzięki zastosowaniu dwóch tylnych kół oraz dwóch swobodnie obracających się nastawnych kół przednich, zapewniona została maksymalna stabilność oraz zwrotność naszego nowego odkurzacza.

Wiele drobnych dodatków

TASKI vento 8 posiada mocowania, które ułatwiają przechowywanie akcesoriów, jak również specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające wyrwanie przewodu zasilającego. Nowoczesny kształt oraz stonowane kolory odkurzacza, idealnie wpasują się do każdego rodzaju pomieszczeń.

Dane techniczne

Pojemność worka	8 litrów	Długość przewodu	10,5 m
Typ worka (papier / fizelina)	obydwa	Długość węża ssącego	2,2 m
Nominalny pobór mocy	900 W	Rura ssąca	metalowa
Napięcie	220 / 240 V	Szerokość ssawki	270 mm
Waga z przewodem	6 kg	Wymiary	420x390x340 mm
Poziom hałasu	61 dB(A)	Klasa bezpieczeństwa	II
Siła ssania	17 kPa	Opcja filtra zewnętrznego	tak
Maksymalny przepływ powietrza	55 l/sek.	Norma	CE
Ilość stopni filtrowania	4 (5 z filtrem zewnętrznym)		

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® vento 15

Zupełnie nowy odkurzacz sieciowy



Numer SKU: 7514410

Wielofunkcyjny uchwyt

Kształt poręcznego uchwytu łączy wiele funkcji, min.: intuicyjny mechanizm otwierania, ergonomiczne włączanie/wyłączanie urządzenia stopą i poręczne zwijanie przewodu.

Bardzo wysoka jakość ssania

Urządzenie wykorzystuje główny system filtrowania składający się z nowej, jednorazowej, fizelinowej torby, tkaniny filtrującej, filtra chroniącego silnik oraz opcjonalnie filtra zewnętrznego. Filtrowanie HEPA dostępne jest również jako dodatkowa opcja. Powoduje to znacznie ulepszoną jakość ssania jak również dłuższą żywotność silnika.

Łatwość w prowadzeniu

Dzięki zastosowaniu dwóch tylnych kół oraz dwóch swobodnie obracających się nastawnych kół przednich, zapewniona została maksymalna stabilność oraz zwrotność naszego nowego odkurzacza.

Wiele drobnych dodatków

TASKI vento 15 posiada mocowania, które ułatwiają przechowywanie akcesoriów, jak również specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające wyrwanie przewodu zasilającego. Maszyna ta w standardzie zawiera również zestaw akcesoriów (dyszę szczelinową i szczotkę do tapicerki).

Dane techniczne

Pojemność worka	15 litrów	Długość przewodu	10,5 m
Typ worka (papier / fizelina)	obydwa	Długość węża ssącego	2,2 m
Nominalny pobór mocy	1000 W	Szerokość ssawki	300 mm
Napięcie	220 / 240 V	Rura ssąca	metal
Waga z przewodem	8 kg	Wymiary	420x390x480 mm
Poziom hałasu	59 dB(A)	Klasa bezpieczeństwa	II
Siła ssania	22 kPa	Opcja filtra zewnętrznego	Tak
Maksymalny przepływ powietrza	61 l/sek.	Opcja mikrofiltra (HEPA)	Tak
Ilość stopni filtrowania	4 (6 z filtrem zewnętrznym i HEPA)	Normy	CE / SEV / TÜV / CSA

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® dorsalino

Zupełnie nowy odkurzacz sieciowy



Numer SKU: 8003590

Sprzątanie bez zmęczenia

Niewielka waga (5,4 kg) oraz specjalne pasy i zapięcia zamocowane w odkurzaczu **TASKI dorsalino**, gwarantują prostą i łatwą obsługę. Przemieszczanie się i praca z maszyną nie wymaga użycia dużej siły fizycznej przez operatora.

Wydajność

Akcesoria, z którymi **TASKI dorsalino** może pracować, gwarantują doskonałe rezultaty odkurzania na wszystkich rodzajach miękkich i twardych podłóg. Dzięki możliwości pracy odkurzacza z wieloma akcesoriami, urządzenie może być użyte do odkurzania wielu przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach, np.: kaloryfery, tapicerki.

Ciche działanie

Niski poziom emitowanego hałasu - 52 dB(A) zapewnia komfort pracy dla użytkownika odkurzacza, jak również dla otoczenia.

Wszechstronność

TASKI dorsalino jest profesjonalnym odkurzaczem, idealnym do sprzątania często uczęszczanych miejsc, takich jak: schody, teatry, kina, sale konferencyjne, autobusy, magazyny oraz innych trudno dostępnych miejsc. Duży wybór akcesoriów można umieścić w specjalnym pasie, tak aby zawsze były łatwo dostępne podczas pracy.

Dane techniczne

Pojemność worka papierowego	4,7 l	Przepływ powietrza	47 l/sek.
Pojemność zbiornika	5 l	Wymiary (D x Sz x W)	280x320x520 mm
Ciężar maszyny	5,4 kg	Długość przewodu	15 m
Poziom hałasu	52 dB(A)	Długość węża ssącego	2,2 m
Moc silnika	900 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Podciśnienie	21,5 kPa		

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® jet 38

Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz pionowy



Numer SKU: 7516255

Siła i wydajność

Zastosowanie w **TASKI jet 38** systemu dwóch niezależnych silników, zapewnia dużą wydajność w przepływie powietrza oraz efektywną pracę szczotki walcowej. Dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt czyszczenia oraz jakość czyszczonych podłóg. **TASKI jet 38** jest lekkim i łatwym w obsłudze odkurzaczem, który zapewnia doskonałą ergonomię pracy.

Wszechstronność

TASKI jet 38 można używać także w pozycji poziomej do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych np. pod meblami, łózkami. Dzięki zastosowaniu elastycznego węża ssącego, teleskopowej rury oraz kompleksowych akcesoriów łatwo odkurzysz powierzchnie ponad podłogami. Regulowany nacisk szczotki pozwala na czyszczenie różnego rodzaju wykładzin dywanowych.

Lepsza jakość czyszczenia

TASKI jet 38 posiada 5-stopniowy system filtracji składający się z podwójnego filtra papierowego, filtra zabezpieczającego silnik, filtra wydmuch oraz węglowego filtra szczotki. Możliwość podłączenia filtra HEPA.

Ergonomiczny i łatwy transport

TASKI jet 38 posiada uchwyt regulowany w dwóch pozycjach, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio dopasować urządzenie do pracy. **TASKI jet 38** jest urządzeniem lekkim i ergonomicznym, dzięki czemu praca jest łatwa i komfortowa.

Dane techniczne

Szerokość pracy	38 cm	Wymiary (D x Sz x W)	260x380x1200 mm
Pojemność worka	4 l	Długość przewodu	10 m
Waga z przewodem	7,8 kg	Obroty szczotki	5000 obr./min
Poziom hałasu	69 dB(A)	Regulacja szczotki	Regulacja 1-10 mm
Zużycie prądu	900 W	Filtracja	5-stopniowa
Siła ssania	16 kPa	Klasa bezpieczeństwa	II
Przepływ powietrza	45 l/sek.		

TASKI® jet 50

Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz pionowy



Numer SKU: 7516256

Siła i wydajność

Zastosowanie w **TASKI jet 50** systemu dwóch niezależnych silników, zapewnia dużą wydajność w przepływie powietrza oraz efektywną pracę szczotki walcowej. Dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt czyszczenia oraz jakość czyszczonych podłóg. **TASKI jet 50** jest lekkim i łatwym w obsłudze odkurzaczem, który zapewnia doskonałą ergonomię pracy.

Wszechstronność

TASKI jet 50 można używać także w pozycji poziomej do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych np. pod meblami, łózkami. Dzięki zastosowaniu elastycznego węża ssącego, teleskopowej rury oraz kompleksowych akcesoriów łatwo odkurzysz powierzchnie ponad podłogami. Regulowany nacisk szczotki pozwala na czyszczenie różnego rodzaju wykładzin dywanowych.

Lepsza jakość czyszczenia

TASKI jet 50 posiada 5-stopniowy system filtracji składający się z podwójnego filtra papierowego, filtra zabezpieczającego silnik, filtra wydmuch oraz węglowego filtra szczotki. Możliwość podłączenia filtra HEPA.

Ergonomiczny i łatwy transport

TASKI jet 50 posiada uchwyt regulowany w dwóch pozycjach, dzięki czemu użytkownik może odpowiednio dopasować urządzenie do pracy. **TASKI jet 50** jest urządzeniem lekkim i ergonomicznym, dzięki czemu praca jest łatwa i komfortowa.

Dane techniczne

Szerokość pracy	50 cm	Wymiary (D x Sz x W)	260x500x1200 mm
Pojemność worka	4 l	Długość przewodu	10 m
Waga z przewodem	8,3 kg	Obroty szczotki	4500 obr./min
Poziom hałasu	69 dB(A)	Regulacja szczotki	Regulacja 1-10 mm
Zużycie prądu	920 W	Filtracja	5-stopniowa
Siła ssania	16 kPa	Klasa bezpieczeństwa	II
Przepływ powietrza	45 l/sek.		

TASKI® tapiset 70

Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz do czyszczenia dużych powierzchni



Numer SKU: 8004870

Wysoka wydajność

TASKI tapiset 70 jest profesjonalnym odkurzaczem o dużej sile ssania, do codziennego czyszczenia dużych powierzchni wykładzin dywanowych, takich jak korytarze czy hale. Dzięki dużej szerokości pracy urządzenia – 70 cm i wysokiej sile ssania, wydajność jego jest dużo większa niż w przypadku innych odkurzaczy. Wydajność teoretyczna to: 2500m²/h.

Trwałość i funkcjonalność

Regulowana wysokość uchwytu prowadzącego pozwala użytkownikowi na ustawienie najbardziej optymalnej pozycji do pracy. Duże, tylne koła pozwalają na sprawne przemieszczanie maszyny bez użycia siły fizycznej przez operatora.

Wszechstronność

Odkurzacz posiada elastyczny wąż ssący, który pozwala na swobodne czyszczenie powierzchni ponad podłogami. Specjalne dysze czyszczące oraz możliwość ustawienia wysokości szczotki odkurzacza, umożliwiają czyszczenie różnego typu wykładzin i dywanów.

Ulepszona filtracja

Wysoką jakość odkurzania zapewnia 4-stopniowy system filtracji, składający się z: podwójnych worków papierowych, filtra bawełnianego, filtra silnika ssącego i filtr powietrza wydychanego przez odkurzacz.

Dane techniczne

Szerokość pracy	70 cm	Wymiary (D x Sz x W)	1500x790x460 mm
Pojemność worka	35 l	Długość przewodu	23 m
Waga z przewodem	43 kg	Obroty szczotki	1900 obr./min
Poziom hałasu	78 dB(A)	Docisk / ustawienie szczotki	6 opcji + opcja zawieszenia szczotki
Zużycie prądu	2000 W	Filtracja	4-stopniowa
Siła ssania	15,7 kPa	Klasa bezpieczeństwa	I
Przepływ powietrza	105 l/sek.		

TASKI® vacuumat 12

Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho



Numer SKU: 8003380

Wielofunkcyjność

Odkurzacze posiadają specjalne zestawy akcesoriów do pracy na mokro i na sucho. Wymiana ich zależy od potrzeb operatora, jest prosta i łatwa, nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Dzięki temu maszyna ta może być stosowana do czyszczenia różnego typu powierzchni podłogowych, zarówno twardych jak i miękkich.

Wszechstronność

Odkurzacze mogą być wykorzystywane do czyszczenia bieżącego lub do czyszczenia gruntownego oraz w połączeniu z maszyną jednotarczową TASKI. TASKI vacuumat 12 dzięki możliwości zainstalowania w nim różnego rodzaju dysz, zestawów czyszczących pozwala na doskonałe wyczyszczenie schodów, podwyższeń, jak również na czyszczenie powierzchni pionowych i mycie okien. Mycie okien i czyszczenie powierzchni pionowych możliwe jest po podłączeniu do odkurzacza zestawu – TASKI Vertica.

Wysoka wydajność

Duża siła ssania w połączeniu z doskonałym manewrowaniem oraz dużym zbiornikiem, zapewnia dużą wydajność odkurzacza.

Odporność i trwałość

Specjalnie zaprojektowany, mechaniczny pływak z podwójnym filtrem, zapewnia doskonałą ochronę silnika i jednocześnie przedłuża okres użytkowania urządzenia.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika: praca na mokro	12 l	Przepływ powietrza	60 l/sek.
Pojemność zbiornika: praca na sucho	18 l	Wymiary (D x Sz x W)	390x550x440 mm
Objętość zbiornika	35 l	Długość przewodu	10 m
Waga maszyny z przewodem	10 kg	Długość węża ssącego	2,2 m
Poziom hałasu	64 dB(A)	Liczba kółek	5
Moc silnika	1000 W	Średnica kółek	50 mm
Siła ssania	22 kPa	Klasa bezpieczeństwa	II

TASKI® vacuumat 22

Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho



Numer SKU: 8004270

Wielofunkcyjność

Odkurzacze posiadają specjalne zestawy akcesoriów do pracy na mokro i na sucho. Wymiana ich zależy od potrzeb operatora, jest prosta i łatwa, nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Dzięki temu maszyna ta może być stosowana do czyszczenia różnego typu powierzchni podłogowych, zarówno twardych jak i miękkich.

Wszechstronność

Odkurzacze mogą być wykorzystywane do czyszczenia bieżącego lub do czyszczenia gruntownego oraz w połączeniu z maszyną jednotarczową TASKI. TASKI vacuumat 22 dzięki możliwości zainstalowania w nim różnego rodzaju dysz, zestawów czyszczących pozwala na doskonałe wyczyszczenie schodów, podwyższeń, jak również na czyszczenie powierzchni pionowych i mycie okien. Mycie okien i czyszczenie powierzchni pionowych możliwe jest po podłączeniu do odkurzacza zestawu – TASKI Vertica.

Wysoka wydajność

Duża siła ssania w połączeniu z doskonałym manewrowaniem oraz dużym zbiornikiem, zapewnia dużą wydajność odkurzacza.

Odporność i trwałość

Specjalnie zaprojektowany, mechaniczny pływak z podwójnym filtrem, zapewnia doskonałą ochronę silnika i jednocześnie przedłuża okres użytkowania urządzenia.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	22 l	Poziom hałas	64 dB(A)
Moc silnika	1000 W	Ciężar maszyny z przewodem	10,5 kg
Liczba kółek	5	Długość przewodu	10 m
Średnica kółek	50 mm	Klasa bezpieczeństwa	II
Przepływ powietrza	60 l/sek.	Wymiary (D x Sz x W)	390x440x650 mm
Podciśnienie	22 kPa		

TASKI® vacuumat 22T

Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho z odsysaniem



Numer SKU: 8004560

Większa wydajność

Odkurzacz **TASKI vacuumat 22T** pozwala na wyczyszczenie dużych o średnich rozmiarów powierzchni podłogowych w czasie krótszym do 3 razy niż tradycyjna metoda czyszczenia sucho-mokro. Używanie tego odkurzacza, w połączeniu z maszyną jednotarczową **TASKI**, zwiększa jej wydajność i efektywność, a tym samym skraca czas wykonywanych czynności.

Duża siła ssania

Odkurzacz wyposażony jest w urządzenie zwane Fixomatem. Jest to specjalna, metalowa ściągaczka z gumą, przeznaczona do czyszczenia powierzchni "na mokro". Fixomat pozwala na uzyskanie doskonałych efektów czyszczonej powierzchni w postaci suchych i czystych podłóg.

Ergonomia

Uchylny system zamocowania zbiornika w środku odkurzacza, pozwala na szybkie i wygodne opróżnienie go z nieczystości. Ponadto możliwość ustawienie odpowiedniej dla operatora wysokości metalowej rączki prowadzącej, znacznie ułatwia obsługę.

Odporność i trwałość

Odkurzacz wyposażony jest w system pływakowy z podwójnym filtrem, który skutecznie zabezpiecza silnik przed pianą lub zalaniem, a tym samym znacznie wydłuża czas bezawaryjnej pracy maszyny.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika (mokry)	22 l	Przepływ powietrza	60 l/sek.
Pojemność zbiornika (suchy)	28 l	Wymiary (D x Sz x W)	680x530x930 mm
Objętość zbiornika	45 l	Długość przewodu	15 m
Szerokość ściągaczki	64 cm	Liczba kółek (tylne)	2
Ciężar maszyny	19 kg	Średnica kółek (tylne)	200 mm
Poziom hałasu	64 dB(A)	Liczba kółek (przednie)	2
Moc silnika	1000 W	Średnica kółek (przednie)	75 mm
Podciśnienie	22 kPa	Klasa bezpieczeństwa	II

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® vacumat 44T

Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i sucho, do dużych powierzchni



Numer SKU: 8004710

Większa wydajność

Odkurzacz **TASKI vacumat 44T** idealnie nadaje się na czyszczenie dużych i średnich powierzchni. Dzięki dużej mocy w znacznym stopniu przyspiesza proces czyszczenia. Używanie tego odkurzacza, w połączeniu z maszyną jednotarczową **TASKI**, zwiększa jej wydajność i efektywność, a tym samym skraca czas wykonywanych czynności.

Duża siła ssania

Odkurzacz wyposażony jest w urządzenie zwane Fixomatem. Jest to specjalna, metalowa ściągaczka z gumą, przeznaczona do czyszczenia powierzchni "na mokro". Fixomat pozwala na uzyskanie doskonałych efektów czyszczonej powierzchni w postaci suchych i czystych podłóg.

Ergonomia

Uchylny system mocowania zbiornika na wózku transportowym pozwala na szybkie i wygodne opróżnienie go z nieczystości. Ponadto możliwość ustawienia odpowiedniej dla operatora wysokości metalowej rączki prowadzącej, znacznie ułatwia pracę.

Odporność i trwałość

Odkurzacz wyposażony jest w system pływakowy z podwójnym filtrem, który skutecznie zabezpiecza silnik przed pianą lub zalaniem, co tym samym pozwala na znaczne wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyny.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	44 l	Ciężar maszyny	23 kg
Moc silnika	2 x 950 W	Długość przewodu	15 m
Przepływ powietrza	2 x 50 l/sek.	Klasa bezpieczeństwa	II
Podciśnienie	2 x 22 kPa	Wymiary (D x Sz x W)	830x530x930 mm
Poziom hałasu	67 dB(A)		

TASKI® aquamat 10.1

Maszyna piorąca natryskowo-ekstrakcyjna



Numer SKU: 8003300

Doskonałe rezultaty gruntownego czyszczenia

TASKI aquamat 10.1 jest niewielkich rozmiarów maszyną, przeznaczoną do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerek i obić. Pranie tą metodą zapewnia gruntowne doczyszczenie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń wykładziny dywanowe, obicia i tapicerki będą dłużej wyglądać jak nowe.

Szybkie i efektywne usuwanie plam

Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze urządzenie TASKI aquamat 10.1 może być przechowywane w niewielkim pomieszczeniu. Ponadto, specjalna dysza do tapicerki oraz profesjonalne środki odplamiające umożliwiają proste i szybki usunięcie plam.

Łatwy transport

Dzięki modułowej budowie, małej wadze i niewielkim rozmiarom maszynę tą można z łatwością przenieść w dowolne miejsce.

Specjalny zestaw akcesoriów

Urządzenie spryskujące pozwala na naniesienie na powierzchnie detergentu przed wykonaniem gruntownego czyszczenia. Zapewnia to zmaksymalizowanie efektów prania. Opcjonalna 12 cm dysza ręczna umożliwia czyszczenie tapicerki, schodów oraz innych trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika czystego roztworu	10 l	Ciężar maszyny	12 kg
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	10 l	Zużycie prądu	900 W
Przepływ powietrza	41 l/sek.	Poziom hałasu	66 dB(A)
Siła ssania	18 kPa	Długość kabla	10 m
Wymiary (D x Sz x W)	380x380x600 mm	Klasa bezpieczeństwa	II

TASKI® aquamat 20

Wielofunkcyjna maszyna piorąca natryskowo-ekstrakcyjna



Numer SKU: 8003460

Doskonałe rezultaty czyszczenia

TASKI aquamat 20 to duże, wydajne urządzenie do prania wykładzin dywanowych, tapicerek oraz obić metodą ekstrakcyjną. Pranie tą metodą zapewnia gruntowne doczyszczanie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń wykładziny dywanowe, obicia i tapicerki będą dłużej wyglądać jak nowe.

Wszechstronność

Dzięki dużej pojemności zbiorników **TASKI aquamat 20** idealnie nadaje się do czyszczenia małych i średnich pomieszczeń. Ponadto, duża siła ssania pozwala na wykorzystanie 6m węża, który umożliwia np. pozostawienie maszyny na dole schodów czy też na zewnątrz sprzątanego pomieszczenia. Różne opcje pracy pozwalają na skuteczne wyczyszczenie nawet bardzo zabrudzonych powierzchni.

Łatwy transport

Duże, tylne koła oraz specjalna rączka, pozwalają w łatwy i szybki sposób przemieścić urządzenie w dowolne miejsce.

Duży wybór akcesoriów

Urządzenie spryskujące pozwala na spryskanie dywanu detergentem przed wykonaniem gruntownego czyszczenia, co zapewnia zmaksymalizowanie efektów prania. Opcjonalna 12cm dysza ręczna umożliwia czyszczenie tapicerki, schodów oraz innych trudno dostępnych miejsc.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika czystego roztworu	22 l	Ciężar maszyny	24 kg
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	18 l	Zużycie prądu	1050 W
Przepływ powietrza	47 l/sek.	Poziom hałasu	66 dB(A)
Siła ssania	22 kPa	Długość kabla	15 m
Wymiary (D x Sz x W)	800x380x720 mm	Klasa bezpieczeństwa	II

TASKI® aquamat 30

Automat do prania wykładzin dywanowych



Numer SKU: 8004780

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Pranie metodą natryskowo-ekstrakcyjną zapewnia gruntowne wyczyszczenie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń, wykładziny dywanowe będą dłużej wyglądać jak nowe.

Wbudowana szczotka walcowa

Zastosowanie maszyny TASKI aquamat 30 pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów prania dzięki mechanicznemu wspomaganiu szczotki walcowej.

Wysoka skuteczność

TASKI aquamat 30 idealnie nadaje się do średniej wielkości powierzchni dywanowych, w pomieszczeniach i korytarzach. Duża pojemność zbiornika zmniejsza liczbę uzupełnień roztworem. Ponadto, duża siła ssania zapewnia niski stopień wilgotności wykładzin dywanowych.

Prosta i łatwa obsługa

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt gwarantuje komfort pracy nawet podczas długiego użytkowania. TASKI aquamat 30 jest łatwy do obsługi, jak i do utrzymania w czystości. Akcesoria dodatkowe można w podłączyć w prosty i szybki sposób. Nie wymaga to użycia siły fizycznej czy też specjalnych szkoleń.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika czystego roztworu	26 l	Wymiary (D x Sz x W)	1040x450x870 mm
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	26 l	Ciężar maszyny	39 kg
Przepływ powietrza	47 l/sek.	Zużycie prądu	1450 W
Siła ssania	29,1 kPa	Poziom hałasu	70 dB(A)
Szerokość szczotki	38 cm	Długość przewodu	15 m
Obroty szczotki	1000 obr./min.	Klasa bezpieczeństwa	I
Regulacja szczotki	8 opcji		

TASKI® aquamat 45

Automat do prania wykładzin dywanowych



Numer SKU: 8004810

Doskonałe rezultaty gruntownego prania

Pranie metodą natryskowo-ekstrakcyjną zapewnia gruntowne wyczyszczenie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń, wykładziny dywanowe będą dłużej wyglądać jak nowe.

Praca do przodu i do tyłu

Maszyna TASKI aquamat 45 posiada ruchomą rękojęść prowadzącą. Umożliwia to pracę zarówno przy prowadzeniu urządzenia do przodu, jak i do tyłu.

Wysoka wydajność

TASKI aquamat 45 jest maszyną przeznaczoną do prania dużych powierzchni dywanowych. Maszyna ma wbudowane duże zbiorniki, dzięki czemu zmniejsza się liczba ich wypełniania, a tym samym skraca się czas czyszczenia. Duża siła ssania zapewnia krótszy czas schnięcia wykładziny. Maszyna ta pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów prania, dzięki mechanicznemu wspomaganiu szczotki walcowej.

Prosta obsługa

TASKI aquamat 45 posiada ergonomiczną rękojęść prowadzącą, która pozwala na komfortowe prowadzenie urządzenia. Nie wymaga to użycia dużej siły fizycznej operatora maszyny. Dodatkowe akcesoria są łatwe do zamontowania, jak i zdemontowania. Również codzienne utrzymanie maszyny nie jest trudne. Obudowa maszyny jest łatwa do wyczyszczenia, a duże zbiorniki można szybko opróżnić.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika czystego roztworu	45 l	Wymiary (D x Sz x W)	1090x560x830 mm
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	45 l	Ciężar maszyny	39 kg
Przepływ powietrza	47 l/sek.	Zużycie prądu	1450 W
Siła ssania	29,1 kPa	Poziom hałasu	68 dB(A)
Szerokość szczotki	45 cm	Długość przewodu	15 m
Obroty szczotki	1000 obr./min.	Klasa bezpieczeństwa	I
Regulacja szczotki	8 opcji		

TASKI® swift 35

Maszyna do prania wykładzin dywanowych z wykorzystaniem technologii „suchej piany”



TASKI swift 35 jest to urządzenie wyposażone w dwie szczotki walcowe, które równomiernie wprowadzają w strukturę wykładziny dywanowej warstwę suchej piany. Wilgotność piany można regulować za pomocą potencjometru.

Po naniesieniu piany wykładzinę prac zachodzącymi na siebie pasami. Miejsca trudno dostępne oraz tapicerkę można prac szczotką ręczną połączoną z **TASKI swift 35**.

Numer SKU: 7511180

Dane techniczne

Zużycie prądu	700 W	Ciężar maszyny	28 kg
Szerokość pracy	35 cm	Długość przewodu	15 m
Poziom hałasu	59 – 61 dB(A)	Klasa bezpieczeństwa	I
Pojemność zbiornika	11 l	Wymiary	710x420x510 mm
Wydajność praktyczna	50 – 80 m ² /h		

TASKI® balimat 45

Ręczna zmiatarka do usuwania luźnych zanieczyszczeń



Numer SKU: 8004690

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Boczne szczotki kierują luźny brud (kurz, piasek, liście, papiery) z kątów i innych załamania do głównych, cylindrycznych szczotek. Szczotki główne przesuwają zanieczyszczenia do pojemnika na śmieci. **TASKI balimat 45** może być używany do czyszczenia wszystkich twardej powierzchni, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Wysoka wydajność

Przy pomocy urządzenia **TASKI balimat 45** powierzchnie zostaną wyczyszczone do 5 razy szybciej niż metodą tradycyjną, tj. szczotką. Docisk szczotek bocznych i szczotek głównych jest regulowany, dzięki czemu czyszczenie będzie przeprowadzone dokładniej.

Prosta obsługa

Nieduża waga (13 kg) i duże kółka zapewniają doskonałe manewrowanie urządzeniem, bez dużego wysiłku fizycznego. Niewielkie wymiary i składana rączka pozwalają na przechowywanie urządzenia nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Łatwe utrzymanie

TASKI balimat 45 posiada pojemnik na zanieczyszczenia, który można szybko wyjąć i opróżnić. Szczotki można łatwo wymienić, bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Dane techniczne

Szerokość pracy bez przednich szczotek	47 cm	Pojemność zbiornika	40 l
Szerokość pracy z jedną szczotką	65 cm	Ciężar maszyny	13 kg
Szerokość pracy z dwoma szczotkami	80 cm	Wymiary (D x Sz x W)	800x660x330 mm

TASKI® ergodisc 165

Maszyna jednotarczowa o prędkości obrotowej 165 obr./min.



Numer SKU: 8003850

Prostota

Składany uchwyt maszyny ułatwia szybki transport i magazynowanie, szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów, metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady.

Trwałość

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów stworzono maszynę bardzo trwałą i mocną:

- niski poziom hałasu
- wysoka jakość materiałów
- odporność na uderzenia

Wszechstronność

Możliwość podłączenia:

- elektrycznego urządzenia ssącego
- spryskiwacza mechanicznego
- spryskiwacza elektrycznego
- wytwornicy piany

Ergonomiczne kształty

Specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu.

Bezpieczeństwo

- specjalny uchwyt chroni ręce,
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny,
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Ciężar maszyny	34 kg	Poziom hałas	57 dB(A)
Prędkość obrotowa	165 obr./min.	Długość przewodu	15 m
Zużycie prądu	1100 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Wysokość silnika	31,5 cm	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

TASKI® ergodisc 165 + wytwornica piany

Maszyna jednotarczowa o prędkości obrotowej 165 obr./min.



Przy wykorzystaniu piany i specjalnej szczotki urządzenie daje doskonałe rezultaty prania wykładzin metodą „na sucho”. Zastosowanie wytwornicy piany wymaga zdemonstrowania ciężarka.

Wytwornica piany TASKI to elektryczne urządzenie wytwarzające pianę, współpracujące z maszynami **ergodisc 165** i **ergodisc duo** przy prędkości obrotowej 165 obr./min.

Ergonomiczne kształty:

- owalna obudowa

Prostota

- szybki i prosty montaż wytwornicy
- możliwość dokładnego dozowania piany

Wszechstronność

- możliwość podłączenia zestawu ręcznego do prania

Numer SKU: 8504660

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	5,5 L	Poziom hałas	62 dB(A)
Zużycie prądu	120 W	Napięcie	230 V / 50 Hz

TASKI® ergodisc duo

Maszyna jednotarczowa z podwójną prędkością obrotową:
160 i 330 obr./min.



Numer SKU: 8004020

Ergonomiczne kształty

Specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu operatora.

Bezpieczeństwo

- specjalny uchwyt chroni ręce
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami

Prostota

- składany uchwyt maszyny ułatwia szybki transport i magazynowanie
- szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów
- metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady

Trwałość

Dzięki zastosowaniu w TASKI ergodisc duo wysokiej jakości materiałów stworzono maszynę bardzo trwałą i mocną:

- niski poziom hałasu
- wysoka jakość materiałów
- odporność na uderzenia

Wszechstronność

Możliwość podłączenia:

- elektrycznego urządzenia ssącego
- spryskiwacza mechanicznego
- spryskiwacza elektrycznego
- wytwornicy piany

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Ciężar maszyny	48 kg	Długość przewodu	15 m
Prędkość obrotowa	165 / 330 obr./min.	Poziom hałasu	57 dB(A)
Zużycie prądu	1100 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Wysokość silnika	29,5 cm	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

TASKI® ergodisc duo + wytwnornica piany

Maszyna jednotarczowa z podwójną prędkością obrotową:
160 i 330 obr./min.



Przy wykorzystaniu piany i specjalnej szczotki urządzenie daje doskonałe rezultaty prania wykładzin metodą „na sucho”. Zastosowanie wytwnornicy piany wymaga zdemontowania ciężarka.

Wytwnornica piany TASKI to elektryczne urządzenie wytwarzające pianę, współpracujące z maszynami **ergodisc 165** i **ergodisc duo** przy prędkości obrotowej 165 obr./min.

Ergonomiczne kształty:

- owalna obudowa

Prostota

- szybki i prosty montaż wytwnornicy
- możliwość dokładnego dozowania piany

Wszechstronność

- możliwość podłączenia zestawu ręcznego do prania

Numer SKU: 8504660

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	5,5 L	Poziom hałas	62 dB(A)
Zużycie prądu	120 W	Napięcie	230 V / 50 Hz

TASKI® ergodisc 200

Maszyna jednotarczowa o prędkości obrotowej 200 obr./min.



Numer SKU: 8003810

Ergonomiczne kształty

Specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu operatora.

Bezpieczeństwo

- specjalny uchwyt chroni ręce
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami

Prostota

- składany uchwyt maszyny ułatwia szybki transport i magazynowanie
- szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów
- metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady

Trwałość

- Dzięki zastosowaniu w TASKI ergodisc 200 wysokiej jakości materiałów stworzono maszynę bardzo trwałą i mocną:
- niski poziom hałasu
 - wysoka jakość materiałów
 - odporność na uderzenia

Wszechstronność

Możliwość podłączenia spryskiwacza mechanicznego.

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Ciężar maszyny	34 kg	Długość przewodu	15 m
Prędkość obrotowa	200 obr./min.	Poziom hałasu	57 dB(A)
Zużycie prądu	800 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Wysokość silnika	29,5 cm	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/SEV/CSA

TASKI® ergodisc 400

Maszyna jednotarczowa o prędkości obrotowej 400 obr./min.



Numer SKU: 8003890

Ergonomiczne kształty

Specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu operatora.

Bezpieczeństwo

- specjalny uchwyt chroni ręce
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami

Prostota

- składany uchwyt maszyny ułatwia szybki transport i magazynowanie
- szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów
- metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady

Trwałość

Dzięki zastosowaniu w TASKI ergodisc 400 wysokiej jakości materiałów stworzono maszynę bardzo trwałą i mocną:

- niski poziom hałasu
- wysoka jakość materiałów
- odporność na uderzenia

Wszechstronność

Możliwość podłączenia:

- elektrycznego urządzenia ssącego
- spryskiwacza mechanicznego
- spryskiwacza elektrycznego

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Ciężar maszyny	37 kg	Długość przewodu	15 m
Prędkość obrotowa	400 obr./min.	Poziom hałasu	57 dB(A)
Zużycie prądu	1100 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Wysokość silnika	38 cm	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

TASKI® ergodisc 1200

Maszyna jednotarczowa z dużą liczbą obrotów – 1200 obr./min.



Numer SKU: 8004660

Ergonomiczne kształty

Specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu operatora.

Bezpieczeństwo

- specjalny uchwyt chroni ręce
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami

Prostota

- składany uchwyt maszyny ułatwia szybki transport i magazynowanie
- szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów
- metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady

Trwałość

Dzięki zastosowaniu w TASKI ergodisc 1200 wysokiej jakości materiałów stworzono maszynę bardzo trwałą i mocną:

- niski poziom hałasu
- wysoka jakość materiałów
- odporność na uderzenia

Wszechstronność

Wbudowany spryskiwacz elektryczny oraz możliwość podłączenia elektrycznego urządzenia ssącego.

Dane techniczne

Szerokość pracy	50 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Ciężar maszyny	42 kg	Długość przewodu	25 m
Prędkość obrotowa	1200 obr./min.	Poziom hałasu	64 dB(A)
Zużycie prądu	1300 W	Klasa bezpieczeństwa	I
Wysokość silnika	43 cm	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/SEV/CSA

TASKI® ergodisc omni

Szybkoobrotowa maszyna jednotarczowa – System Omni



Numer SKU: 8004630

Kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

System Omni to: 1 maszyna, 2 produkty, 3 pady gwarantują, że jest to unikalny, szybszy, praktyczny i bardzo wydajny system. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacją podłóg. Większość oszczędności wiąże się ze zwiększeniem wydajności maszyny. W porównaniu z tradycyjną, natryskową metodą czyszczenia podłóg urządzenie to pozwala na oszczędności nawet do 40%.

Wszechstronność i funkcjonalność

System Omni to połączenie wysokiej prędkości obrotowej maszyny (900 obr./min) z dużym naciskiem padu. Rozwiązanie to, w połączeniu z odpowiednimi produktami i padami, pozwala na użycie systemu do czyszczenia podłóg, ich polerowania oraz do codziennej pielęgnacji. Dzięki swej wielofunkcyjności, maszyna **TASKI ergodisc omni** doskonale sobie radzi nawet w miejscach, których nie można wyłączyć z ruchu.

Ergonomia

Dzięki ergonomicznym kształtom, maszyna ta zapewnia zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie nakładu pracy.

- specjalny, ergonomiczny kształt rękojeści
- ruchoma rękojeść prowadząca
- niski poziom wibracji
- niski poziom hałasu

Bezpieczeństwo

- ochrona rąk, dzięki zamkniętej rękojeści
- podwójne izolacje
- podwójny zamek bezpieczeństwa

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	220 – 230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	900 obr./min.	Długość przewodu	15 m
Ciężar maszyny	42 kg	Poziom hałas	60 dB(A)
Wysokość silnika	41,5 cm	Klasa bezpieczeństwa	I
Zużycie prądu	1400 W	Certyfikaty	CE

TASKI® swingo® 150

Nowa jakość maszyna szorująco-zbierających



Numer SKU: 7516209

Sucha podłoga zaraz po czyszczeniu

Czyszczenie za pomocą **TASKI swingo 150** w zatłoczonych miejscach takich jak sklepy, toalety ogólnodostępne, restauracje i stacje benzynowe redukuje ryzyko poślizgnięcia. Maszyna osusza podłogę niezależnie od kierunku prowadzenia. Wyjątkowy układ ssący usuwa z podłogi do 99% wody podczas gdy ręczne metody czyszczenia zawsze pozostawiają podłogę wilgotną co może powodować pozostawianie brudnych śladów butów.

Doskonale efekty czyszczenia

Dzięki mechanicznemu systemowi szorowania i nacisku, **TASKI swingo 150** jest nawet do 10 razy bardziej wydajny od tradycyjnych (ręcznych) metod czyszczenia. Pojedyncza szczotka oraz efektywny proces suszenia gwarantuje zmniejszenie ilości pozostałości, zabrudzeń. Dzięki unikalnej nisko osadzonej szczotce szorującej **TASKI swingo 150** pozwala na szybki swobodny dostęp pod półki, wieszaki i inne meble.

Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc

Maszyna może być wykorzystana tam, gdzie tradycyjne szorowarki są po prostu zbyt ciężkie, a ręczne metody czyszczenia nie zapewniają odpowiedniej jakości sprzątnia. Innowacyjna koncepcja pozwala na kierowanie maszyną z łatwością w każdym kierunku.

Prosta, szybka i ergonomiczna obsługa

Maszyna jest poręczna i łatwa w prowadzeniu. Wygodne uchwyty pozwalają z łatwością podnieść i przemieszczać się nawet po schodach. Dzięki niewielkim gabarytom można ją łatwo przechowywać.

Dane techniczne

Szerokość pracy	33,5 cm	Ciężar uchwytu	1,3 kg
Szerokość ssawy	35,5 cm	Wymiary (D x Sz x W)	430x380x1120 mm
Pojemność zbiornika płynu czystego	2,6 L	Długość przewodu	10 m
Pojemność zbiornika płynu brudnego	2,9 L	Poziom hałasu	58 dB(A)
Zużycie prądu	1100 W	Klasa wodoszczelności	IPX 4
Napięcie	230 V / 50 Hz	Klasa bezpieczeństwa	II
Prędkość obrotów szczotki	1700 obr./min.	Certyfikaty	CB Protocol, CSA
Waga maszyny bez kabla	11,7 kg		

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 350B

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym



Numer SKU: 7516860

Doskonałe efekty czyszczenia trudnodostępnych miejsc

Czystosc Stosowanie maszyny TASKI swingo 350B gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz możliwości opuszczania rękojeści do tyłu. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest łatwa w prowadzeniu co pozwala z łatwością omijać różne przeszkody np. regały. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc krawędziami przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka pozwala na pracę maszyny zarówno w przód jak i do tyłu.

Skuteczne czyszczenie i osuszenie

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie maszyny TASKI swingo 350B zapewnia czystą powierzchnię oraz estetyczny wygląd podłogi. Osiągnięcie takich efektów czyszczenia możliwe jest dzięki maksymalnej akcji czyszczącej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w kształcie litery V. Taki kształt ssawy gwarantuje wysoki poziom osuszenia powierzchni, nawet w przypadku podłóg „trudnych”, takich jak podłogi o nierównej powierzchni.

Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

TASKI swingo 350B dzięki doskonałym efektom osuszania podłóg redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w miejscach/obiektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1140m ² /h	Czas pracy baterii	45 min
Szerokość pracy	38 cm	Ciężar maszyny gotowej do pracy	67 kg
Szerokość ssawy	53 cm	Wymiary (D x Sz x W)	79 x 45 x 43 cm
Pojemność zbiornika czystego płynu	10 L	Typ szczotki	szczotka walcowa
Pojemność zbiornika brudnego płynu	10 L	Nacisk szczotki	max. 17 kg
Zużycie prądu	1100 W	Długość przewodu prostownika	3 m
Napięcie	12 V	Klasa bezpieczeństwa	II
Pojemność baterii	25 Ah/C5	Certyfikaty	CE/CB Test

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 350E

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu elektrycznym



Numer SKU: 7518528

Wszechstronność

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz możliwości przełożenia rękojeści do tyłu. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest łatwa w prowadzeniu co pozwala z łatwością omijać różne przeszkody np. regały. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc z krawędziami przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno w przód, jak i do tyłu.

Skuteczne czyszczenie i osuszanie

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie maszyny TASKI swingo 350 zapewnia czystą powierzchnię oraz estetyczny wygląd podłogi. Osiągnięcie takich efektów czyszczenia możliwe jest dzięki maksymalnej akcji czyszczącej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w kształcie litery V. taki kształt ssawy gwarantuje wysoki poziom osuszania powierzchni, nawet w przypadku podłóg „trudnych”, takich jak: podłogi o nierównej powierzchni.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa

TASKI swingo 350 dzięki doskonałym efektom osuszania podłóg redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w miejscach/objektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia

Niezawodność i trwałość

Urządzenie jest bardzo solidne oraz trwałe i bardzo dobrze radzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami, czyniąc ją jedną z najbardziej niezawodnych maszyn na rynku

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1140m ² /h	Ciężar maszyny gotowej do pracy	46 kg
Szerokość pracy	38 cm	Wymiary (D x Sz x W)	79 x 45 x 43 cm
Szerokość ssawy	53 cm	Typ szczotki	szczotka walcowa
Pojemność zbiornika czystego płynu	10 L	Nacisk szczotki	max. 22 kg
Pojemność zbiornika brudnego płynu	10 L	Długość przewodu prostownika	25 m
Napięcie	220-240V / 50-60 Hz	Klasa bezpieczeństwa	II
		Certyfikaty	CE/CB Test

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 455B

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca



Numer SKU: 7518367

Wszeghstronność

Dzięki opływowym kształtom i niewielkim rozmiarom maszynę TASKI swingo 455 można stosować w wielu miejscach. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: markety, sklepy, kuchnia, szkoły, hotele, szpitale, itp. Czyszczenie wzdłuż ścian, a także pod stołami jest proste, dzięki ruchomej rękojeści, którą można dopasować do wzrostu operatora.

Doskonała wydajność

Opatentowana szczotka dostosowuje się do profilu podłoża i dostarcza równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, czego efektem jest skuteczne usuwanie wszelkich zabrudzeń. Nowa, V-kształtna ssawa pozwala na dokładne zebranie wody i zabrudzeń. Stosowana koncepcja 3-kołowa powoduje, że system ustawiania ssawy nie jest już potrzebny.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa

Oznaczone kolorem żółtym punkty kontrolne oraz czytelny panel sterowania czynią obsługę maszyny wręcz intuicyjną i do minimum ograniczają problem szkolenia nowego personelu oraz pozwalają zachować jej maksymalną efektywność przez bardzo długi czas.

Niezawodność i trwałość

Zastosowanie w maszynie TASKI swingo 455 zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m ² /h	Napięcie	24 V
Szerokość pracy	43 cm	Pojemność baterii / czas pracy	50 Ah/C5 / do 1,5 h *
Szerokość ssawy	69 cm	Ciężar maszyny gotowej do pracy	120 kg
Pojemność zbiornika czystego płynu	22 L	Wymiary (D x Sz x W)	139 x 69 x 110 cm
Pojemność zbiornika brudnego płynu	25 L	Nacisk szczotki	32 kg

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 455E

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca



Numer SKU: 7518534

Wszelchstronność

Dzięki opływowym kształtom i niewielkim rozmiarom maszynę TASKI swingo 455 można stosować w wielu miejscach. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: markety, sklepy, kuchnia, szkoły, hotele, szpitale, itp. Czyszczenie wzdłuż ścian, a także pod stołami jest proste, dzięki ruchomej rękojeści, którą można dopasować do wzrostu operatora.

Doskonała wydajność

Opatentowana szczotka dostosowuje się do profilu podłoża i dostarcza równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, czego efektem jest skuteczne usuwanie wszelkich zabrudzeń. Nowa, V-kształtna ssawa pozwala na dokładne zebranie wody i zabrudzeń. Stosowana koncepcja 3-kołowa powoduje, że system ustawiania ssawy nie jest już potrzebny.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa

Oznaczone kolorem żółtym punkty kontrolne oraz czytelny panel sterowania czynią obsługę maszyny wręcz intuicyjną i do minimum ograniczają problem szkolenia nowego personelu oraz pozwalają zachować jej maksymalną efektywność przez bardzo długi czas.

Niezawodność i trwałość

Zastosowanie w maszynie TASKI swingo 455 zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1 290 m ² /h	Napięcie	230-240 V/ 50 Hz
Szerokość pracy	43 cm	Długość przewodu	25 m
Szerokość ssawy	69 cm	Ciężar maszyny gotowej do pracy	90 kg
Pojemność zbiornika czystego płynu	22 L	Wymiary (D x Sz x W)	110 x 48 x 92 cm
Pojemność zbiornika brudnego płynu	25 L	Nacisk szczotki	32 kg

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 755B

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym



Numer SKU: 7516825

Zwinność i wydajność

Podwójny system osi zapewnia łatwe prowadzenie urządzenia bez konieczności użycia dużej siły fizycznej operatora, a także doskonałe i stabilne manewrowanie, nawet w ciasnych i zatłoczonych miejscach. 40 litrowy zbiornik radykalnie zwiększa wydajność i redukuje czas poświęcany na napełnianie zbiornika w trakcie czyszczenia.

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Opatentowana szczotka dostosowuje się do profilu podłoża i dostarcza równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, czego efektem jest skuteczne usuwanie wszelkich zabrudzeń. Nowa, V-kształtna ściągaczka, pozwala na dokładne zebranie wody i zabrudzeń. Stosowana koncepcja 3-kołowa powoduje, że system ustawiania ssawy nie jest już potrzebny.

Odporność i trwałość

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Prosta obsługa i utrzymanie

Wszystkie części wymagające częstej obsługi lub czyszczenia oznaczone są żółtym kolorem. Ich wymontowanie nie wymaga użycia narzędzi i trwa kilka sekund. Czyni to obsługę maszyny wręcz intuicyjną oraz pozwala zachować jej maksymalną efektywność.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1290m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1160x475x1195 mm
Szerokość pracy	43 cm	Promień skrętu	1,12 m
Szerokość ssawy	69 cm	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	40 L	Nacisk szczotki	43 kg
Pojemność zbiornika płynu brudnego	40 L	Prędkość pracy	3 km/h
Zużycie prądu	900 W	Długość przewodu	3 m
Napięcie	24 V	Poziom hałasu	58 dB(A)
Moc akumulatorów	50-70 Ah/C5	Klasa bezpieczeństwa	I
Czas pracy akumulatorów	do 2 h *	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE
Waga maszyny gotowej do użycia	155 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 755E

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu elektrycznym



Numer SKU: 7516838

Osiągi

Opatentowany system ruchomego ułożenia szczotki względem podłogi zapewnia równomierny nacisk na całej szerokości pracy. Dobre rezultaty czyszczenia bez względu na nierówności podłogi. Prowadzona na 3 kółkach V-kształtna ssawa zapewnia idealnie suchą podłogę. Specjalna konstrukcja ssawy oraz jej doskonałe gumy pozwalają także zbierać większe zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów.

Wydajność i proste prowadzenie

Zwiększenie pojemności zbiorników pozwala na dłuższą pracę i zwiększa wydajność maszyny dzięki mniejszej ilości postojów maszyny. System podwójnych kółek zapewnia proste i łatwe prowadzenie maszyny nawet w ciasnych i wąskich obszarach oraz pozwala bez problemów maszynę transportować po obiekcie.

Ergonomia

Ergonomiczny uchwyt dający komfort pracy dla wysokich i niskich operatorów. Wszystkie funkcje pracy operator obsługuje stojąc przy panelu pracy. Prosty i łatwy w obsłudze panel sterowania do minimum ogranicza sposób szkolenia operatora.

Konserwacja

Oznaczone żółtym kolorem punkty kontrolne zwiększają żywotność maszyny oraz do minimum ograniczają sposób szkolenia. Łatwo dostępne części serwisowe czynią tę maszynę ekstremalnie prostą w serwisowaniu.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1290m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1160x475x1195 mm
Szerokość pracy	43 cm	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Szerokość ssawy	69 cm	Nacisk szczotki	30 kg
Pojemność zbiornika płynu czystego	50 L	Prędkość pracy	3 km/h
Pojemność zbiornika płynu brudnego	50 L	Długość przewodu	25 m
Zużycie prądu	1500 W	Poziom hałasu	69 dB(A)
Napięcie	230-240 V / 50 Hz	Klasa bezpieczeństwa	I
Waga maszyny gotowej do użycia	130 kg	Certyfikaty	CE

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 855B Power

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym



Numer SKU: 7517572

Zwinność i duża wydajność

Podwójny system osi zapewnia łatwe prowadzenie urządzenia bez konieczności użycia dużej siły fizycznej operatora, a także doskonałe i stabilne manewrowanie, nawet w ciasnych i zatłoczonych miejscach. 40 litrowy zbiornik radykalnie zwiększa wydajność i redukuje czas poświęcany na napełnianie zbiornika w trakcie czyszczenia.

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Opatentowana szczotka dostosowuje się do profilu podłoża i dostarcza równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, czego efektem jest skuteczne usuwanie wszelkich zabrudzeń. Nowa V-kształtna ściągaczka, pozwala na dokładne zebranie wody i zabrudzeń. Stosowana koncepcja 3-kołowa powoduje, że system ustawiania ssawy nie jest już potrzebny.

Odporność i trwałość

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Prosta obsługa i utrzymanie

Wszystkie części wymagające częstej obsługi lub czyszczenie oznaczone są żółtym kolorem. Ich wymontowanie nie wymaga użycia narzędzi i trwa kilka sekund. Czyni to obsługę maszyny wręcz intuicyjną oraz pozwala zachować jej maksymalną efektywność.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	2250m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1220x530x1200 mm
Szerokość pracy	50 cm	Promień skrętu	1,12 m
Szerokość ssawy	69 cm	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	40 L	Nacisk szczotki	43 kg
Pojemność zbiornika płynu brudnego	40 L	Prędkość pracy	4,5 km/h
Zużycie prądu	900 W	Długość przewodu	3 m
Napięcie	24 V	Poziom hałasu	58 dB(A)
Moc akumulatorów	50-70 Ah/C5	Klasa bezpieczeństwa	I
Czas pracy akumulatorów	do 2 h *	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE
Waga maszyny gotowej do użycia	160 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 1255B

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym



Numer SKU: 7516831

Najlepsza wydajność

Opatentowany system IntelliFlow zapewnia kontrolowanie zużycia roztworu roboczego, co prowadzi do oszczędności wody i środków chemicznych. Takie rozwiązanie, w połączeniu z 60L zbiornikiem, zwiększa wydajność maszyny oraz zmniejsza ilość napełnień zbiornika. Dwu osiowy system kół, zapewni dużą zwrotność i łatwość manewrowania urządzeniem.

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Opatentowany system ruchomego ułożenia szczotki względem podłogi zapewni równomierny nacisk na całą szerokość pracy. Dobre rezultaty czyszczenia bez względu na rodzaj i jakość podłogi. Prowadzona na 3 kółkach V-kształtna ssawa zapewnia idealnie suchą podłogę. Specjalna konstrukcja ssawy oraz rodzaj zastosowanych gum pozwalają zbierać także większe zanieczyszczenia z podłogi np. niedopałki papierosów.

Prosta obsługa i utrzymanie

Oznaczone żółtym kolorem punkty kontrolne zwiększają żywotność urządzenia oraz do minimum ograniczają problem szkolenia nowego personelu. Łatwo dostępne części serwisowe czynią tę maszynę ekstremalnie prostą w konserwacji.

Odporność i trwałość

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	2475m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1420x580x1170 mm
Szerokość pracy	55 cm	Promień skrętu	1,33 m
Szerokość ssawy	80 cm	Ilość szczotek	2 x 28 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	60 L	Nacisk szczotek	48 kg
Pojemność zbiornika płynu brudnego	60 L	Prędkość pracy	4,5 km/h
Zużycie prądu	1000 W	Długość przewodu	3 m
Napięcie	24 V	Poziom hałasu	58 dB(A)
Moc akumulatorów	100-140 Ah/C5	Klasa bezpieczeństwa	II/III
Czas pracy akumulatorów	do 4,5 h *	Certyfikaty	CE/CB Test cert./ÖVE/cETL
Waga maszyny gotowej do użycia	260 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 1255E

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu elektrycznym



Numer SKU: 7516842

Osiągi

Opatentowany system ruchomego ułożenia szczotki względem podłogi zapewnia równomierny nacisk na całą szerokość pracy. Dobre rezultaty czyszczenia bez względu na nierówności podłogi. Prowadzona na 3 kółkach V – kształtna ssawa zapewnia idealnie suchą podłogę. Specjalna konstrukcja ssawy oraz jej doskonałe gumy pozwalają zbierać również większe zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów.

Wydajność i proste prowadzenie

Nowe większe zbiorniki pozwalają na dłuższą pracę i zwiększają wydajność maszyny. System podwójnych kółek zapewnia proste i łatwe prowadzenie maszyny nawet w ciasnych i wąskich obszarach oraz pozwala bez problemów maszynę transportować po obiekcie.

Ergonomia

Ergonomiczny uchwyt dający komfort pracy dla wysokich i niskich operatorów. Budowa maszyny pozwala ją obsługiwać w pozycji stojącej. Prosty i łatwy w obsłudze panel sterowania do minimum ogranicza sposób szkolenia operatora.

Konserwacja

Oznaczone żółtym kolorem punkty kontrolne zwiększają żywotność maszyny oraz do minimum ograniczają sposób szkolenia. Łatwo dostępne części serwisowe czynią tę maszynę ekstremalnie prostą w serwisowaniu.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	1500m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1430x530x1180 mm
Szerokość pracy	50 cm	Ilość szczotek	1 x 50 cm
Szerokość ssawy	80 cm	Prędkość pracy	3 km/h
Pojemność zbiornika płynu czystego	75 L	Długość przewodu	25 m
Pojemność zbiornika płynu brudnego	75 L	Poziom hałasu	<70 dB(A)
Zużycie prądu	1700 W	Klasa bezpieczeństwa	I
Napięcie	230–240 V / 50 Hz	Certyfikaty	CE/ CB Test Cert.
Waga maszyny gotowej do użycia	155 kg		

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 1650

Akumulatorowy automat szorująco-zbierający



Numer SKU: 7515883

Duża autonomia

Duże zbiorniki i efektywny system IntelliFlow redukują zużycie wody nawet o 50% i zapewniają dużą niezależność maszynie. Pozwala to na umycie nawet 2500 m² podłogi bez konieczności tankowania i ładowania akumulatorów.

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Szczotki doskonale dopasowują się do kształtu podłogi. Konstrukcja ssawy w kształcie litery W zapewnia najlepsze w klasie parametry osuszania podłogi. Dzięki temu maszynę można stosować podczas serwisu codziennego - ryzyko poślizgnięcia się jest minimalne.

Prostota i Ergonomia

Doskonała ergonomia i prostota ograniczają do minimum wysiłek operatora i czas szkolenia.

Łatwa obsługa

Wszystkie części wymagające codziennej obsługi lub czyszczenia oznaczone są żółtym kolorem. Dodatkowo ich wymontowanie trwa kilka sekund. Czyni to obsługę maszyny wręcz intuicyjną i pozwala zachować jej maksymalną efektywność przez bardzo długi czas.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	2925m ² /h	Waga maszyny gotowej do pracy	330 kg
Szerokość pracy	65 cm	Wymiary (D x Sz x W)	1540x690x1180 mm
Szerokość ssawy	95 cm	Minimalna szerokość przejazdu	70 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	85 L	Ilość szczotek	2 x 33 cm
Pojemność zbiornika płynu brudnego	85 L	Nacisk szczotek	50 kg/cm ²
Zużycie prądu	1200 W	Prędkość pracy	4,5 km/h
Napięcie	24 V	Max. pochylenie podjazd/zjazd	2 %
Moc akumulatorów	180 Ah/C5	Poziom hałas	62 dB(A)
Czas pracy akumulatorów	do 5 h *	Klasa wodoszczelności	IPX 3
Waga maszyny	330 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® XP

Maszyna czyszcząco-zbierająca nowej generacji



Numer SKU: 7514505

Zwiększona wydajność

Innowacyjne podejście do prowadzenia maszyny, łączy znakomitą zwrotność z dużą prędkością by zapewnić szybsze efekty czyszczenia. Wysoce wydajny system zarządzania wodą obniża liczbę postojów, tym samym redukuje zużycie potrzebnego na kolejne napełnianie zbiornika.

Najlepsze efekty czyszczenia

Supernowa obrotowa mikro-szczotka gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia, dając nawet o 50% lepsze wyniki w porównaniu z konwencjonalnymi systemami szczotek.

Suche podłogi

Znakomity efekt osuszania pozwala stosować TASKI swingo XP o każdej porze dnia, obniżając jednocześnie ryzyko poślizgnięć i upadków wynikających z chodzenia po mokrej podłodze.

Zmniejszone zużycie wody i energii

Wysoce ekonomiczne zużycie wody i energii, czyni TASKI swingo XP przyjaznym dla środowiska oraz pozwala na znaczne obniżenie kosztów.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	4500m ² /h	Waga maszyny gotowej do pracy	410 kg
Szerokość pracy	75 cm	Wymiary (D x Sz x W)	1190x950x1260 mm
Szerokość ssawy	95 cm	Minimalna szerokość przejazdu	85 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	105 L	System szczotek	2 jednostki 45x15 cm
Pojemność zbiornika płynu brudnego	105 L	Prędkość obrotowa mikro-szczotek	550 obr./min.
Zużycie prądu	1200 W	Nacisk szczotek	0,25 - 0,5 N/cm ²
Napięcie	24 V	Prędkość czyszczenia	6 km/h
Moc akumulatorów	195 Ah/C5	Poziom hałasu	65 dB(A)
Czas pracy akumulatorów	do 4 h *		
Waga maszyny	180 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 2500

Maszyna czyszcząco-zbierająca nowej generacji



Numer SKU: 8004740

Najlepsze efekty czyszczenia

TASKI Swingo 2500 wyposażone zostało w skrętne, zwrotne koła, dzięki temu urządzenie to doskonale sprawdza się nawet w wąskich i zatłoczonych miejscach. Gumowa ściągaczka zapewnia ściągnięcie brudnego roztworu z podłogi, przy krawędziach i w nierównościach podłoża, nawet podczas zakręcania.

Doskonała ergonomia

Maszyna posiada wygodny fotel dla operatora maszyny, który pozwala na komfortowe czyszczenie podłogi, a tym samym skraca czas poświęcony temu. Niski poziom hałasu, porównywalny do poziomu hałasu odkurzaczy, czyni pracę przyjemniejszą.

Niezawodność i trwałość

Mniejsza liczba części mechanicznych i specjalna, ergonomiczna obudowa urządzeń zapewnia długie i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny. Szczotki i ściągaczki można w szybki i łatwy sposób wymienić, pozwala to na przygotowanie maszyn do pracy w bardzo krótkim czasie.

Wydajność

Wysoka prędkość pracy – 7,5 km/h połączona z Kontrolowanym Systemem Dozowania (IntelliFlow) powoduje, że urządzenia te są bardziej wydajne niż maszyny czyszczące, które muszą być prowadzone z tyłu przez operatora.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	5250m ² /h	Wymiary (D x Sz x W)	1690x780x1370 mm
Szerokość pracy	70 cm	Nacisk szczotki	52 – 74 kg
Szerokość ssawy	93 cm	Prędkość pracy	7,5 km/h
Pojemność zbiornika płynu czystego	95 L	Prędkość jazdy	9 km/h
Pojemność zbiornika płynu brudnego	95 L	Poziom hałas	67 dB(A)
Zużycie prądu	2000 W	Promień skrętu	1,9 m
Napięcie	24 V		
Moc akumulatorów (żelowe / kwasowe)	280 – 320 Ah/C5		
Czas pracy akumulatorów (żelowe / kwasowe)	do 6,5 h / do 8 h *		
Waga maszyny gotowej do pracy	560 kg		

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 4000 B

Zasilana bateryjnie maszyna czyszcząco-zbierająca



Numer SKU: 7518096

Niezawodna i wytrzymała oraz łatwa w obsłudze i konserwacji

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów i wytrzymałych komponentów zwiększa się wydajność maszyny przy jednoczesnej redukcji serwisowania i kosztów napraw do minimum. Nowa konstrukcja ssawy i system zakładania szczotek umożliwia szybkie przygotowanie maszyny do użytku i ułatwia czynności konserwacyjne. Wszystkie elementy wymagające częstej konserwacji są oznaczone kolorem żółtym, a ich demontaż odbywa się bez użycia narzędzi. Zapewnia to szybka i sprawna obsługa i wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia operatora.

Nieźródnaną efektywność dzięki zwrotności i wysokiej wydajności

Opatentowany system IntelliFlow zapewnia równomierne dozowanie roztworu czyszczącego i zapewnia oszczędność wody i środków chemicznych. Istnieje możliwość zainstalowania systemu IntelliDose, który zapewnia bezpieczne i kontrolowane dozowanie środka chemicznego. Innowacyjne rozwiązania w połączeniu z dużą prędkością czyszczenia (7,5 km/h) oraz systemowi zarządzania wodą (zbiornik o pojemności 200 litrów) zasadniczo zwiększa wydajność i czas między tankowaniami urządzenia. Dzięki dwóm skrętnym osiom maszyna jest bardzo zwrotna i łatwo się nią manewruje, także na niewielkich, zabudowanych powierzchniach.

Bezkonkurencyjna efektywność dzięki doskonałemu czyszczeniu oraz perfekcyjnemu zbieraniu wody

Nowa opatentowana ssawa w kształcie litery W zapewnia dopasowywanie się ściągaczki do profilu czyszczonej podłogi i dokładne zbieranie wody nawet podczas zakręcania, także z nierównych powierzchni, np. wyłożonych płytkami ceramicznymi z głębokimi fugami. Specjalnie zaprojektowane gumy ssawy oraz konstrukcja systemu odsysania umożliwiają zbieranie małych zanieczyszczeń (np. niedopałków papierosów) bez niebezpieczeństwa zatykania się układu ssącego. Dzięki zastosowaniu systemu 3 kół, ssawa nie wymaga regulacji i zapewnia doskonałe osuszenie podłogi każdego rodzaju, a w związku z tym poprawia bezpieczeństwo użytkowników.

Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja i niski poziom hałasu

Ergonomiczna konstrukcja ułatwia pracę operatorowi, a regulowane siedzenie i zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczną i swobodną obsługę każdemu operatorowi, bez względu na wzrost. Dobra widoczność z siedzenia i ruchoma ssawa umożliwiają operatorowi łatwe czyszczenie przy ścianach i innych przeszkodach. Niski poziom hałasu oraz możliwość stosowania specjalnego trybu ECO z dodatkową redukcją hałasu sprawia, że praca staje się przyjemniejsza i umożliwia czyszczenie w ciągu dnia także w miejscach, w których hałas jest niepożądany.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	6375m ² /h	Kąt podjazdu podczas czyszczenia	10 %
Szerokość pracy	85 cm	Dozowanie min - max	15-200 g/m ²
Szerokość ssawy	110 cm	Szczotki	2 x 43 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	200 L	Prędkość szczotek	160 obr./min
Pojemność zbiornika płynu brudnego	210 L	Nacisk szczotki	56-112 kg
Napięcie	24 V	Przepływ powietrza	31,1 L/s
Pojemność baterii (żelowe / kwasowe)	330-360 Ah/C5	Prędkość czyszczenia	7,5 km/h
Wydajność baterii (żelowe / kwasowe)	do 9 h *	Prędkość transportowa	8 km/h
Waga maszyny gotowej do użytku (z bateriami 240 Ah i 75 kg operatorem)	760 kg	Poziom hałas	67 dB(A)
Wymiary (dł x sz x w) (wysokość powyżej siedzenia operatora)	178x89x140 cm	Klasa bezpieczeństwa	III
Promień skrętu	200 cm	Klasa wodoszczelności	IPX3
Kąt podjazdu bez czyszczenia	15 %	Certyfikaty	CE/CB Test Certificate

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® swingo® 5000 B

Zasilana bateryjnie maszyna czyszcząco-zbierająca



Numer SKU: 7518373

Niezawodna i wytrzymała oraz łatwa w obsłudze i konserwacji

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów i wytrzymałych komponentów zwiększa się wydajność maszyny przy jednoczesnej redukcji serwisowania i kosztów napraw do minimum. Nowa konstrukcja ssawy i system zakładania szczotek umożliwia szybkie przygotowanie maszyny do użytku i ułatwia czynności konserwacyjne. Wszystkie elementy wymagające częstej konserwacji są oznaczone kolorem żółtym, a ich demontaż odbywa się bez użycia narzędzi. Zapewnia to szybka i sprawna obsługę i wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia operatora.

Nieźródnana efektywność dzięki zwrotności i wysokiej wydajności

Opatentowany system IntelliFlow zapewnia równomierne dozowanie roztworu czyszczącego i zapewnia oszczędność wody i środków chemicznych. Istnieje możliwość zainstalowania systemu IntelliDose, który zapewnia bezpieczne i kontrolowane dozowanie środka chemicznego. Innowacyjne rozwiązania w połączeniu z dużą prędkością czyszczenia (7,5 km/h) oraz systemowi zarządzania wodą (zbiornik o pojemności 200 litrów) zasadniczo zwiększa wydajność i czas między tankowaniami urządzenia. Dzięki dwóm skrętnym osiom maszyna jest bardzo zwrotna i łatwo się nią manewruje, także na niewielkich, zabudowanych powierzchniach.

Bezkonkurencyjna efektywność dzięki doskonałemu czyszczeniu oraz perfekcyjnemu zbieraniu wody

Nowa opatentowana ssawa w kształcie litery W zapewnia dopasowywanie się ściągaczki do profilu czyszczonej podłogi i dokładne zbieranie wody nawet podczas zakręcania, także z nierównych powierzchni, np. wyłożonych płytkami ceramicznymi z głębokimi fugami. Specjalnie zaprojektowane gumy ssawy oraz konstrukcja systemu odsysania umożliwiają zbieranie małych zanieczyszczeń (np. niedopałków papierosów) bez niebezpieczeństwa zatykania się układu ssącego. Dzięki zastosowaniu systemu 3 kół, ssawa nie wymaga regulacji i zapewnia doskonałe osuszanie podłogi każdego rodzaju, a w związku z tym poprawia bezpieczeństwo użytkowników.

Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja i niski poziom hałasu

Ergonomiczna konstrukcja ułatwia pracę operatorowi, a regulowane siedzenie i zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczną i swobodną obsługę każdemu operatorowi, bez względu na wzrost. Dobra widoczność z siedzenia i ruchoma ssawa umożliwiają operatorowi łatwe czyszczenie przy ścianach i innych przeszkodach. Niski poziom hałasu oraz możliwość stosowania specjalnego trybu ECO z dodatkową redukcją hałasu sprawia, że praca staje się przyjemniejsza i umożliwia czyszczenie w ciągu dnia także w miejscach, w których hałas jest niepożądany.

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	7875 m ² /h	Kąt podjazdu podczas czyszczenia	10 %
Szerokość pracy	105 cm	Dozowanie min - max	15-200 g/m ²
Szerokość ssawy	129 cm	Szczotki	4 x 28 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	200 L	Prędkość szczotek	195 obr./min
Pojemność zbiornika płynu brudnego	210 L	Nacisk szczotki	60 - 90 kg
Napięcie	24 V	Przepływ powietrza	31,1 L/s
Pojemność baterii (żelowe / kwasowe)	330-360 Ah/C5	Prędkość czyszczenia	7,5 km/h
Wydajność baterii (żelowe / kwasowe)	do 9 h *	Prędkość transportowa	8 km/h
Waga maszyny gotowej do użytku (z bateriami 240 Ah i 75 kg operatorem)	790 kg	Poziom hałas	67 dB(A)
Wymiary (dł x sz x w) (wysokość powyżej siedzenia operatora)	178x109x140 cm	Klasa bezpieczeństwa	III
Promień skrętu	200 cm	Klasa wodoszczelności	IPX3
Kąt podjazdu bez czyszczenia	15 %	Certyfikaty	CE/CB Test Certificate

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

TASKI® IntelliDose

System precyzyjnego dozowania chemii do automatów szorujących



Numer SKU (swingo 755/1255): 7517125

Numer SKU (swingo 1650): 7516240

Numer SKU (swingo XP): 7516242

Numer SKU (swingo 2500/3500): 7516241

Numer SKU (swingo 4000/5000): 7518212

Powtarzalna, wysoka jakość czyszczenia

Zastosowanie systemu **TASKI IntelliDose** zapewnia użycie optymalnego dla danej powierzchni produktu chemicznego, we właściwym stężeniu. **TASKI IntelliDose** pomaga uzyskać najlepsze efekty czyszczenia oraz zapobiega użyciu produktów mogących spowodować zniszczenie powierzchni podłogi.

Kontrola kosztów

Użycie **TASKI IntelliDose** gwarantuje bardzo dużą dokładność dozowania. Zapobiega zarówno przedozowaniu, jak też użyciu roztworów roboczych w zbyt niskim stężeniu. Efektem tego jest pełna kontrola i przewidywalność kosztów. System daje możliwość zablokowania stężenia na odpowiednim poziomie.

Bezpieczeństwo i kontrola stosowania

System jest niezwykle prosty w codziennym zastosowaniu, a wymiana saszetek z koncentratami nie sprawia najmniejszych kłopotów w obsłudze. Użycie zamkniętych saszetek z produktami chemicznymi uniemożliwia kontakt z chemią, a niewielkie opakowania eliminują wysiłek związany z zastosowaniem kanistrów.

Rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu

System został zaprojektowany tak, aby zapewnić nie tylko, jak najniższe zużycie produktów chemicznych, ale również zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. **TASKI IntelliDose** jest najdoskonalszym systemem dozowania preparatów chemicznych do automatów szorujących. Pozwala na optymalizację kosztów czyszczenia, ich pełną kontrolę oraz usprawnienia pracy operatorów.

Dane techniczne

Pojemność saszetki	1,5 L	Ilość roztworu roboczego z jednej saszetki przy ustawieniu "dwie krople"	500 L
Stężenie robocze, przy ustawieniu "jedna kropla"	0,2 %	Ilość roztworu roboczego z jednej saszetki przy ustawieniu "trzy krople"	300 L
Stężenie robocze, przy ustawieniu "dwie krople"	0,3 %	Połączenie saszetki	Click-lock
Stężenie robocze, przy ustawieniu "trzy krople"	0,5 %	Pompa dozująca	Perystaltyczna
Ilość roztworu roboczego z jednej saszetki przy ustawieniu "jedna kropla"	750 L	Kontrola dozowania	Sonda przepływu połączona z CSD

Okres gwarancji: 12 miesięcy